

Модуль сопряжения с каналами связи МЧС «Тромбон IP-МЧС»

ДВТР.468354.001ПС

Паспорт



1. Назначение

Модуль сопряжения с каналами связи МЧС «Тромбон IP-МЧС» (далее – модуль, изделие или прибор) предназначен для работы в составе системы звукового вещания, оповещения и управления эвакуацией «Тромбон IP». Модуль предназначен для: приёма звуковых и тревожных сигналов от устройств сопряжения с каналами связи МЧС (таких как П-166Ц БУУ-02) и тревожных сигналов от сторонних тревожных систем; оцифровка принятых звуковых сигналов и их дальнейшей передачи на функциональные блоки системы «Тромбон IP».

2. Технические характеристики

Напряжение питания	5В/2А (блок питания в комплекте)
Потребляемая мощность, не более, Вт	5
Вход: • Управление МЧС • Звук МЧС	1 1
Контрольные выходы: • «Готов» • «Пуск МЧС» • «Авария» • «Пуск»	2 (нз, нр) 2 (нз, нр) 2 (нз, нр) 2 (нз, нр)
Количество тревожных сообщений	1
Система защиты	Ключ управления питанием
Светодиодная индикация режимов работы:	Сеть, готов, МЧС, авария, пуск
Количество портов LAN	1
Класс защиты	IP40
Диапазон рабочих температур,	0... +40
Относительная влажность, не более	80%
Габаритные размеры (ШхВхГ), не более, мм	225x37x180

Вес, не более, кг	0.3
-------------------	-----

По устойчивости к электромагнитным помехам прибор соответствует требованиям второй степени жёсткости соответствующих стандартов, перечисленных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012. Прибор удовлетворяет нормам промышленных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.

3. Комплект поставки

Модуль сопряжения с каналами связи МЧС «Тромбон IP-МЧС»	1 шт.
Блок питания 5В/2А	1 шт.
Ключ управления питанием	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Паспорт	1 шт.

4. Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим условиям ДВТР.425641.005ТУ и работоспособность при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется ремонтировать изделие за свой счёт в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выхода его из строя. Самостоятельный ремонт потребителем не допускается. Доставка изделия к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счёт потребителя.

Действие гарантии прекращается в следующих случаях:

- выхода изделия из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта изделия потребителем без письменного согласия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации прибора «Тромбон IP-МЧС» составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю.

Срок службы прибора «Тромбон IP-МЧС» – не менее 12 лет с момента изготовления.

В рамках гарантийного периода потребитель вправе обратиться к производителю за обновлением программного обеспечения. Порядок обновления ПО оговаривается отдельно в каждом отдельном случае.

5. Сведения о приёмке

Прибор, серийный номер _____ дата изготовления _____
признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК: Подпись _____, штамп

МП

6. Сведения об изготовителе

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788-92-16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольная 40А, литера Б

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73