

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-25» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки на открытом воздухе и в закрытых помещениях.

Оповещатель следует подвешивать на стену, используя для этого крепежное устройство.

Необходимо оберегать оповещатель от сотрясений и ударов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходная мощность – 25 Вт

Номинальное напряжение – 30 / 100 В

Частотный диапазон – 200 Гц - 8 кГц

Звуковое давление – 112 дБ

Габаритные размеры – 205x285x280 мм

Класс защиты – IP-65

Вес – 1,9 кг

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Подсоединить провода Оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена)

Цвет провода	Подключение
Красный	30 В
Синий	100 В
Чёрный	Общий

3.1 Крепление

2 отверстия диам. 8,5 мм, расстояние между центрами отверстий 120мм

4. ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ



5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -45 до +55°С.

5.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в **п.2**;

- эксплуатировать Оповещатель в условиях, не соответствующих **п.5.1**.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель уличный рупорный

1 шт.

Паспорт

1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-25» соответствует ДВТР.425641.001ТУ.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01259/22.

Гарантийный срок хранения Оповещателя – 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок службы Оповещателя – не менее 12 лет с момента изготовления.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул.

Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-25»

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ Г.

М.П.

Торгующей организации

Оповещатель уличный рупорный

«Глагол ТН-25»

Паспорт

ДВТР.425542.028ПС

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»
www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16
Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.
Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1, БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.
Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-25»
Дата изготовления _____

Приёмщик _____
М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.
М.П.
Торгующей организации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-25» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки на открытом воздухе и в закрытых помещениях. Оповещатель следует подвешивать на стену, используя для этого крепежное устройство. Необходимо оберегать оповещатель от сотрясений и ударов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходная мощность – 25 Вт
Номинальное напряжение – 30 / 100В
Частотный диапазон – 200 Гц - 8 кГц
Звуковое давление – 112 дБ
Габаритные размеры – 205х285х280 мм
Класс защиты – IP-65
Вес – 1,9 кг

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провода Оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена)

Цвет провода	Подключение
Красный	30 В
Синий	100 В
Чёрный	Общий

3.1 Крепление

2 отверстия диам. 8,5 мм, расстояние между центрами отверстий 120мм


Оповещатель уличный рупорный

«Глагол ТН-25»

Паспорт

ДВТР.425542.028ПС

4. ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ



5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -45 до +55°С.

5.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.2;
- эксплуатировать Оповещатель в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель уличный рупорный 1 шт.
Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-25» соответствует ДВТР.425641.001ТУ.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01259/22. Гарантийный срок хранения Оповещателя – 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок службы Оповещателя – не менее 12 лет с момента изготовления.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.